

Verlichting – bedwandarmaturen

**Fabrikaat:**

BI Select

Type:

Arquatus I bedwandarmatuur

Afmetingen:

Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 138x57 mm

Lengte (mm): op aanvraag, maximaal 5500 mm uit 1 stuk

licht-/dekselopening: 80 mm

Materiaalspecificaties:

- [Arquatus I bedwandarmatuur](#)
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / *geanodiseerde uitvoering / op verzoek elke gewenste RALkleur*
- [Afscherming lichtopening](#)
Materiaal: helder acryl
- [Kopschotten:](#)
Materiaal: hout en metaal
Materiaaldikte (mm): hout 15 mm, metaal 4 mm

Bevestigingscomponenten:

- [Wandbevestigingspendel \(per set van 2\)](#)
 - rond stalen muurplaatje (rond 60 mm) voorzien van pendel (rond 20 mm) L=200 mm , beide voorzien van poedercoating RAL 9011 / *op verzoek elke gewenste RALkleur*

**Inbouwcomponenten:**

- Verlichting, op verzoek kunnen vele soorten verlichtingsbronnen worden ingebouwd. Vraag naar de mogelijkheden.

Prefab

Alle armaturen worden compleet voorgesamonteerd geleverd, dus inclusief verlichtingsbronnen, voorschakelapparaten, bedrading en bevestigingscomponenten.

Duurzaam

Aluminium verlichtingssysteem van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 – 309 2228

info@biselect.nl