

## Verlichtingssystemen



**Fabrikaat:**

BI Select

**Type:**

Arquatus I lijnverlichting

**Afmetingen:**

Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 138x57 mm

Lengte (mm): op aanvraag, maximaal 5500 mm uit 1 stuk

licht- dekselopening onderzijde/bovenzijde: 80 mm

**Materiaalspecificaties:**

- [Arquatus I profiel](#)  
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium  
Materiaaldikte (mm): 1,5  
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating  
Kleur: RAL9010 (wit) / geanodiseerde uitvoering / op verzoek elke gewenste RALkleur
- [Afscherming lichtopening](#)  
Materiaal: helder acryl

**Bevestigingscomponenten:**

- ahangsystemen d.m.v. staalkabel
- ahangpendel rond 13 mm, lengte op aanvraag
- wandbevestigingspendel rond 13 mm, lengte op aanvraag
- blinde wand- of plafondbevestiging, d.m.v. kopschotbevestiging

De bevestiging is vaak afhankelijk van de situatie ter plekke. We adviseren u graag.

**Inbouwcomponenten:**

- Verlichting, op verzoek kunnen vele soorten verlichtingsbronnen worden ingebouwd. Vraag naar de mogelijkheden.

**Prefab**

Alle lijnverlichtingssystemen worden compleet voorgesamonteerd geleverd, dus inclusief verlichtingsbronnen, voorschakelapparaten, bedrading en bevestigingscomponenten.

**Montage**

De montage is afhankelijk van de gekozen bevestigingsoptie, door middel van staalkabels, ahangpendels of bevestiging aan de wand of plafond.

**Duurzaam**

Aluminium lijnverlichting van BI Select is vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Het gaat een 'gebouw-leven'-lang mee.

**Constructie**

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

**BI Select BV**

050 – 309 2228

[info@biselect.nl](mailto:info@biselect.nl)