

Wandgoten



Fabrikaat:

BI Select

Type:

BC182 (medische inbouwgoet)

Aluminium **medische inbouwgoet BC182** voor toepassing in metalen scheidingswand, standaard voorzien van aluminium deksel incl. aarding.

Afmetingen:

Afmetingen buitenmaat (breedte x diepte) (mm): 182 x 70 mm
 binnenmaat (breedte x diepte) (mm): 120 x 66 mm

Lengte (mm): 2550 mm

Dekselopening: 80 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de BC182 op verzoek worden gevarieerd tot de volgende maximum lengtes: maximaal 5500 mm.

Materiaal specificaties

- **Medische inbouwgoet**

Materiaal: aluminium

Materiaaldikte (mm): 1,5

Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating

Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste kleur overeenkomstig de specificaties van de wandenleverancier



- **Afdeklep/klikdeksel (standaard voorzien van dekselaarding)**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste kleur overeenkomstig de specificaties van de wandenleverancier

inbouwcomponenten

- **Losse onderdelen**
 - **Snapbox inbouwdoos**, 2-delig, h.o.h. 71 mm
 - **Snapbox lasdoos met deksel**, incl. trekklaster
 - **Gootaarding**
 - **Aardingsdraad** (los)
 - **Sticker aardingsymbool**, per vel
 - **Klipjes** (PVC grijs), per 5 verpakt in zakje
 - **Scheidingsschot** (PVC grijs), met metalen strip per meter
 - **Scheidingsschot** (aluminium, blank geanodiseerd) per meter
 - **Dubbele inbouwdoos** (Spelsberg), leeg
 - **Transparante lasdoppen**, per 5 verpakt in zakje
 - **montageset t.b.v. inbouw medische gassen** type XXX (op aanvraag)
 - **gatdeksel t.b.v. inbouw medische gassen** type XXX (op aanvraag)
- **Schakelmateriaal WKD**
 - 1-8-voudige (ra) WCD geïntegreerd in aluminium deksel, 1-8-voudig zwart Peha gemonteerd in BIS snapbox in combinatie met 1 lasdoos (BIS snapbox met deksel)
 - 3-voudige (ra) Peha WCD, excl. inbouwdoos.
 - universele lege montage doos incl. montage ring ter bevestiging van divers schakelmateriaal.
 - Inbouwdoos 2-voudig (t.b.v. bijv. "3-voudige WCD randaarde" / 2-voudige inbouwdoos (invulling: divers).
 - Kabeldoorvoerstop (zwart kunststof) / Zwart uitgevoerde ronde kabeldoorvoerstop, bevestigd in aluminiumdeksel.
- **Data aansluitpunten**
 - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x SYSTIMAX op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig), excl. Inserts
 - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x AMP op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig)
 - Data montageframe 2x SYSTIMAX incl. inbouwdoos, incl. borging excl. inserts
 - Data montageframe 2x AMP incl. inbouwdoos, incl. borging
- **Maatwerk**
 - Op verzoek kan elk gewenst inbouw materiaal worden ingebouwd, bijvoorbeeld Peha, Gira, Busch & Jaeger, Jung, etcetera.

Prefab

De medische goot wordt compleet op maat gemaakt en voorgeïntegreerd, dus inclusief inbouw materiaal, aansluitnoeren c.q. patchkabels en bevestigingscomponenten.



Duurzaam

Aluminium inbouwgoten van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat de medische inbouwgoet toegankelijk blijft door het klikdeksel kan aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De medische goet kan daardoor blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228

info@biselect.nl