

Energiezuilen



Fabrikaat:

BI Select

Type:

BP220 Industriezuil

Afmetingen:

Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 120x120 mm

Lengte (mm): 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm

dekselopening: 80 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP220 op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

Materiaalspecificaties:

- **Aansluitzuil**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Afdekplaat/klikdeksel:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur

Bevestigingscomponenten:

- **Vloerbevestigingsmogelijkheden**
 - Paalvoet (vast) incl. fixeerpennen, plaat met aluminium voet L=65 mm, voorzien van poedercoating RAL 9011 / *op verzoek elke gewenste RAL-kleur*
 - Vloerplaat klein (120x120 mm) plaat zwart RAL 9011 met 4 bevestigingspunten
 - Vloerplaat groot (160x160 mm) plaat zwart RAL 9011 met 4 bevestigingspunten in combinatie met paalrozet (160x160x10mm, 2-delig, A.B.S., matzwart)
- **Plafondbevestigingscomponenten**
 - Kopschot, plafondbevestiging, plaat voorzien van poedercoating RAL 9011, met kabeldoorgangsmogelijkheid
 - *Speciale bandrasterbevestiging op maat geschikt voor bandraster 50 of 100, zwart*
 - BP220 korte verstelbare metalen plafondsteun met een lengte van min. 40 mm en max. 350 mm.
 - BP220 lange verstelbare plafondsteun met een lengte van min. 40 mm en max. 700 mm.
 - BP220 Plafondrozet , zwart kunststof, 2-delig.

Inbouwcomponenten:

Uitvoeringsvorm: dubbelzijdig

- **Schakelmateriaal WKD**
 - 1-8-voudige (ra) WCD geïntegreerd in aluminium deksel, 1-8-voudig zwart Peha gemonteerd in BIS snapbox in combinatie met 1 lasdoos (BIS snapbox met deksel)
 - 3-voudige (ra) Peha WCD, excl. inbouwdoos.
 - universele lege montagedoos incl. montagegering ter bevestiging van divers schakelmateriaal.
 - Inbouwdoos 2-voudig (t.b.v. bijv. "3-voudige WCD randaarde" / 2-voudige inbouwdoos (invulling: divers).
 - Kabeldoorvoerstop (zwart kunststof) / Zwart uitgevoerde ronde kabeldoorvoerstop, bevestigd in aluminiumdeksel.
 - Aansluitkabel 230v. 3G1,5 met een lengte van 7,5 / xxx meter incl. RA-steker afgemonteerd in lasdoos, (overlengte=kabellengte-lengte zuil).
- **Data aansluitpunten**
 - Data unit 'muizenrap' 6x/10x SYSTIMAX op basis van Cat 6a, incl. fixatie (géén inbouwdoos nodig), excl. inserts, schuin geplaatste data oplossing, minimale kabelverbuiging door innovatief ontwerp.
 - Data unit 'muizenrap' 6x/10x AMP op basis van Cat 6a, incl. fixatie (géén inbouwdoos nodig), schuin geplaatste data oplossing, minimale kabelverbuiging door innovatief ontwerp.
 - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x SYSTIMAX op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig), excl. Inserts
 - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x AMP op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig)
 - Data montageframe 2x SYSTIMAX incl. inbouwdoos, incl. borging excl. inserts
 - Data montageframe 2x AMP incl. inbouwdoos, incl. borging
- **Andere aansluitingen**
 - De industriezuil wordt op maat ingevuld met door u gewenst inbouw materiaal (CEE-norm, voorzieningen voor perslucht of andere materialen)

Prefab

Alle energiezuilen worden compleet voorgesamonteerd, dus inclusief inbouw materiaal, aansluitsnoeren c.q. patchkabels en bevestigingscomponenten geleverd.

Montage

De plaatsing van alle energiezuilen van BI Select is schoon en snel. De voorgesamonteerde zuilen worden gestempeld tussen vloer en bouwplafond door middel van een unieke klemconstructie. De aansluitsnoeren en patchkabels aansluiten en klaar is Kees. Voor de plaatsing van de energiezuilen van BI Select hoeft dus niet te worden geboord.

**Duurzaam**

Aluminium energiezulen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat aansluitmateriaal ook achteraf nog gemonteerd of gewijzigd kan worden kan de energiezuil blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228
info@biselect.nl