

Lijnverlichting

**Fabrikaat:**

BI Select

Type:

buis rond 60 mm

afmetingen:

Afmetingen (doorsnede) (mm): 60 mm

Lengte (mm): op aanvraag, maximaal 6400 mm uit 1 stuk

Lichtopening onderzijde: 50 mm

materiaalspecificaties:

- **Buis rond 60 mm**
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: op aanvraag, elke gewenste RALkleur
- **Afscherming lichtopening**
Materiaal: lamel, wit of zwart

Bevestigingscomponenten:

- ahangsystemen d.m.v. staakabel
- ahangpendel rond 13 mm, lengte op aanvraag
- wandbocht, voor montage aan wand en plafond
- wandbeugel tussen buis, draaibaar, zwart
- wandbeugel, aan buiseinde, zwart
- blinde wand- of plafondbevestiging, d.m.v. kopschotbevestiging

De bevestiging is vaak afhankelijk van de situatie ter plekke. We adviseren u graag.

**Inbouwcomponenten:**

- Verlichting, op verzoek kunnen vele soorten verlichtingsbronnen zoals FL en LED worden ingebouwd. Vraag naar de mogelijkheden.

Prefab

Alle lijnverlichtingssystemen worden compleet voorgesamonteerd geleverd, dus inclusief verlichtingsbronnen, voorschakelapparaten, bedrading en bevestigingscomponenten.

Montage

De montage is afhankelijk van de gekozen bevestigingsoptie, door middel van staalkabels, afhangpendels of bevestiging aan de wand of plafond.

Duurzaam

Aluminium lijnverlichting van BI Select is vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Het gaat een 'gebouw-leven'-lang mee.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228
info@biselect.nl