

Doorvoerszuil



Fabrikaat:

BI Select

Type:

doorvoerszuil rond 60/100

Aluminium **doorvoerszuil rond 60/100** is standaard voorzien van aluminium deksel incl. aarding en borging

afmetingen:

Afmetingen (doorsnede) (mm): 60 mm / 100 mm

Lengte (mm): 2750 mm / 3200 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de doorvoerszuil rond 60/100 op verzoek worden gevarieerd tot de volgende maximum lengtes: maximaal 5500 mm.

materiaal specificaties

- **doorvoerszuil**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Afdekplaat/klikdeksel:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur

**Bevestigingscomponenten:**

- [Plafondbevestigingscomponenten](#)
 - Korte verstelbare metalen plafondsteun met een lengte van min. 40 mm en max. 350 mm.
 - Lange verstelbare plafondsteun met een lengte van min. 40 mm en max. 700 mm.
 - Doorvoerszuil rond 60 plafondrozet , wit kunststof, 2-delig
 - Doorvoerszuil rond 100 plafondrozet, metaal, niet deelbaar

Inbouwmateriaal

[scheidingsschot](#) tbv scheiding van stroom- en databekabeling

Prefab

Alle doorvoerszuilen worden geheel op maat geleverd incl. klikdeksel en bevestigingscomponenten, eventueel met scheidingsschot (rond 60).

Montage

De plaatsing van de doorvoerszuilen van BI Select is schoon en snel. De doorvoerszuilen worden gestempeld tussen vloer/meubel en bouwplafond door middel van een unieke klemconstructie.

Duurzaam

Aluminium doorvoerkanalen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat de doorvoerszuil rond 60/100 toegankelijk blijft door het klikdeksel kan aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De doorvoerszuil kan daardoor blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 - 309 2228
info@biselect.nl