

## Inbouwgoot



**Fabrikaat:**

BI Select

**Type:**

IBG 120

Aluminium **inbouwgoot IBG120** standaard voorzien van aluminium deksel.

**Afmetingen:**

Afmetingen inbouwmaat (breedte x diepte) (mm): 120 x 70 mm

Lengte (mm): 1200 mm / 2400 mm / 3600 mm

Dekselopening: 80 mm

*Buiten de door BI Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de IBG120 op verzoek worden gevarieerd tot de volgende maximum lengtes: maximaal 5500 mm.*

**Materiaal specificaties**

- **inbouwgoot**  
Materiaal: aluminium  
Materiaaldikte (mm): 1,5  
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating  
Kleur: RAL9010 (wit) /op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Afdekplaat/klikdeksel:**  
Materiaal: aluminium  
Materiaaldikte (mm): 1,5  
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating  
Kleur: RAL9010 (wit) /op verzoek elke gewenste RAL-kleur



## Inbouwcomponenten:

Uitvoeringsvorm: enkelzijdige invulling

- **Schakelmateriaal WCD**
  - 1-8-voudige (ra) WCD geïntegreerd in aluminium deksel, 1-8-voudig zwart Peha gemonteerd in BIS snapbox in combinatie met 1 lasdoos (BIS snapbox met deksel)
  - 3-voudige (ra) Peha WCD, excl. inbouwdoos.
  - universele lege montagedoos incl. montagering ter bevestiging van divers schakelmateriaal.
  - Inbouwdoos 2-voudig (t.b.v. bijv. "3-voudige WCD randaarde" / 2-voudige inbouwdoos (invulling: divers).
  - Kabeldoorvoerstop (zwart kunststof) / Zwart uitgevoerde ronde kabeldoorvoerstop, bevestigd in aluminiumdeksel.
- **Data aansluitpunten**
  - Data unit 'muizenrap' 6x/10x SYSTIMAX op basis van Cat 6a, incl. fixatie (géén inbouwdoos nodig), excl. inserts, schuin geplaatste data oplossing, minimale kabelverbuiging door innovatief ontwerp.
  - Data unit 'muizenrap' 6x/10x AMP op basis van Cat 6a, incl. fixatie (géén inbouwdoos nodig), schuin geplaatste data oplossing, minimale kabelverbuiging door innovatief ontwerp.
  - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x SYSTIMAX op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig), excl. Inserts
  - *Special*, Data unit in vlakke deksel 6x/10x AMP op basis van Cat 6a, incl. borging (géén inbouwdoos nodig)
  - Data montageframe 2x SYSTIMAX incl. inbouwdoos, incl. borging excl. inserts
  - Data montageframe 2x AMP incl. inbouwdoos, incl. borging
- **Maatwerk**
  - Op verzoek kan elk gewenst inbouw materiaal worden ingebouwd, bijvoorbeeld Peha, Gira, Busch & Jaeger, Jung, etcetera.
  -

## Prefab

Inbouwgoten kunnen compleet voorgemonteerd, dus inclusief inbouw materiaal, kabels en bevestigingscomponenten worden geleverd.

## Montage

De aluminium gootstemen zijn vormvast en laten zich gemakkelijk langs plint of aan de wand bevestigen. Op verzoek kunnen boorgaten aan de achterzijde of aan de zijkant van het profiel worden aangebracht.

## Duurzaam

Aluminium inbouwgoten van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat IBG120 toegankelijk blijft door het klikdeksel kan aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De IBG kan daardoor blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

## Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

## BI Select BV

050 - 309 2228  
info@biselect.nl