



ENERGIEZUILEN
PROGRAMMA

Specialist in bekabelingssystemen



30 jaar kennis

Een energiezuil voor elke situatie





Hoogwaardige verlichting en bekabeling voor elke werkomgeving

BI Select ontwerpt en maakt energiezoulen, wandgoten en medische bekabelingssystemen. Onze oplossingen blinken uit in gebruiksgemak, veiligheid en duurzaamheid. Uit dat vakmanschap zijn vele unieke projecten gerealiseerd en nieuwe specials ontstaan. Of dit nu ziekenhuizen, kantoorgebouwen of schoolgebouwen zijn. Laat u inspireren door 30 jaar aan kennis.

Stroom en data voor professionele werkomgevingen

Een professionele werkomgeving vraagt veel bekabelingsaansluitingen op verschillende plekken in het gebouw. De eenvoudig verplaatsbare energiezoulen van BI Select zorgen voor een probleemloze, veilige en onzichtbare aanvoer van de bekabeling. Deze wordt gevoed vanuit het plafond of van onder de vloer tot aan de werkplek.

Flexibel in de ruimte

Met BI Select energiezoulen kunt u ook het midden van de ruimte voorzien, zelfs in diepe kantoorruimtes. De zoulen zijn zo geconstrueerd dat tussentijdse aanpassingen van de bekabeling in een handomdraai gerealiseerd kunnen worden. Onze verplaatsbare energiezoulen kunnen door de gebruikers zelf worden verplaatst. Onze vaste energiezoulen kunnen bij verbouwingen of verhuizingen door de installateur worden meegenomen.

Energiezoulen op maat

Onze energiezoulen kunnen zeer veelzijdig worden ingevuld, afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarnaast zagen wij onze eigen aluminium profielen op maat. Hierdoor kunnen wij de langste energiezoulen op de markt leveren, tot maar liefst 6400 mm voor sommige profielen. Dat kan handig zijn wanneer u een hoog plafond heeft, extra capaciteit nodig heeft, of grote ruimtes professioneel wilt bekabelen. Vraag één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Vanaf pagina ## vindt u de opties waaruit u kunt kiezen binnen de standaard energiezoulen.

Rijn IJssel kiest voor verplaatsbare Spina

Rijn IJssel is met meer dan twintig vestigingen het grootste roc in Gelderland. Het roc wilde geen vaste installatie omdat het onderwijs steeds verandert. Hierdoor verandert de vraag naar stroom-aansluitingen elk jaar tussen de verschillende opleidingen en locaties. Daarom heeft Rijn IJssel gekozen voor de verplaatsbare Spina vloerzuilen. Naast de keuze voor het verplaatsbare concept van de Spina, was de veiligheid van BI Select energiezuilen de doorslaggevende factor.

[Lees meer over de Spina op pagina 13](#)



Flexzuilen met een industriële uitstraling

De Performance factory in Enschede bestaat uit vier oude fabrieksgebouwen van Polaroid. Het hele pand heeft een open industriële uitstraling. De zwarte flexzuilen van BI Select met speciale zwarte, flexibele slangen passen prima in deze setting. De invulling van de zuilen is per zuil afgestemd op de behoefte aan data- en WCD aansluitingen ter plaatse. De flexzuilen zijn bovendien verplaatsbaar. Dus mocht de bureauopstelling in de loop van de tijd wijzigen, dan is verschuiven of verplaatsen van de flexzuil zo gedaan.

[Lees meer over de flexibele combizuil op pagina 6](#)



Veelzijdige BP90 energiezoulen bij de Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam maakt op verschillende locaties veelvuldig gebruik van de BP90 energiezuil van BI Select. Zo zijn er in het Muller-Lulofshuis op de Amstelcampus zuilen langs de gevel geplaatst. Deze bieden elk ruimte voor vier 230V en vier data-aansluitingen. BI Select heeft de zuilen volledig bedraad op locatie afgeleverd. De profielengtes zijn op de verschillende plafonds afgestemd.

[Lees meer over de BP90 energiezuil op pagina 14](#)



Friesland Campina, Amersfoort

Deze lage BP220 opvoerzuil, geheel in wit uitgevoerd, past prima in de strakke designomgeving van het hoofdkantoor van Friesland Campina in Amersfoort.



Hoge opvoerzuil bij Pranger-Rosier Installaties

In de vergaderruimte van Pranger-Rosier Installaties in Leeuwarden was behoefte aan meer aansluitpunten voor beamer, laptops en andere apparatuur. De verplaatsbare vergaderzuil heeft zowel aan de voorzijde als achterzijde vier WCD-aansluitpunten. Twee vlak boven het tafelblad, twee dichtbij de vloer. De antracietkleur sluit aan bij de kleur van de kozijnen.



[Lees meer over de BP220 opvoerzuil op pagina #](#)

Plafondzuilen BP220 bij Universiteit Maastricht

Bij de Universiteit Maastricht zijn plafondzuilen nodig omdat bij Humane Biologie gewerkt wordt met bedden met apparatuur. De apparatuur is zo aan te sluiten boven de bedden. Daarmee blijft de doorgang langs de bedden optimaal vrij. De krachttarm die door de lange plafondzuilen wordt gemaakt, maakte een extra stevige verankering noodzakelijk. De voet van de zuil is constructief verstevigd. De kracht wordt nu opgevangen tussen voet en zuil en niet door het plafond. Een veilige BI Select oplossing op maat.

[Lees meer over de plafondzuil op pagina 11](#)







Industriezuilen met afzuigsysteem voor Cimar Electronics

Cimar Electronics uit Veenendaal stelt hoge eisen aan een professionele en veilige werkomgeving. Als specialist verzorgt Cimar de productie en assemblage van printplaten (prints/PCB's), besturingskasten en -panelen, schakelkasten en diverse elektronische en elektrotechnische apparaten. In samenwerking met installateur TechTron heeft Cimar gekozen voor BP220 industriezuilen van BI Select.

De langste profielen op maat

Er zijn 25 zuilen geleverd in vier verschillende uitvoeringen. Omdat de plafondhoogten op de begane grond en eerste verdieping verschillen, zijn lengtes van respectievelijk 2750 mm en 3700 mm geleverd. BI Select onderscheidt zich dan ook door maatwerk en het leveren van zeer lange energiezuilen. De aansluitingen zelf zijn onder de hoogte van de productietafels gemonteerd. Uit het zicht, maar altijd binnen bereik.

Bewezen aansluitingen in nieuwe behuizing

De dubbelzijdig invulbare industriezuilen bevatten een combinatie van 230V wandcontactdozen, data aansluitingen, perslucht en een afzuiginstallatie. Cimar had in het oude pand een beproefd en goed functionerend afzuigsysteem, wat zij graag ook in de nieuwe zuilen wilden toepassen. De R&D afdeling van BI Select heeft onderzocht hoe we het systeem konden integreren in de BP220 industriezuil. Dit laat zien hoe BI Select maatwerk aansluitingen in de zuil kan opnemen.

De lucht wordt via een PE buis afgevoerd door de zuil. Daarnaast zijn er op verzoek van Cimar Jung AS500 wandcontactdozen toegepast. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen BI Select en de klant.

[Lees meer over de BP220 industriezuil op pagina 9](#)

Luxe Arquatus I energiezoulen in World Trade Center Amsterdam

Bj Russell Reynolds Associates in het World Trade Center in Amsterdam staan luxe Arquatus I energiezoulen. In één van de kantoren is het smaakvolle ovale profiel uitgevoerd in RAL 9006 grijs en voorzien van edelstaal schakelmateriaal van Jung.

[Lees meer over de Arquatus I energiezuil op pagina 24](#)



Duurzame en transparante Arquatus I combizoulen

Duurzaamheid, transparantie en een prachtige vorm zijn belangrijke eigenschappen van het FAXX gebouw in Tilburg. Geen wonder dat is gekozen voor het ranke profiel van de Arquatus I combizuil. Boven de bureaus zijn slechts de ovale buisjes zichtbaar die alle kabels boven het plafond leiden. De energiezoulen zijn compleet stekerklaar en inclusief ingelegde datakabels geleverd.

Computereilanden Corlaer College, Nijkerk

| Strakke en transparante oplossing

Het Corlaer College in Nijkerk heeft een open en transparante inrichting. Om de computereilanden te ontsluiten is gebruik gemaakt van Arquatus I combizoulen. Het onderste deel met alle wandcontactdozen en dataaansluitingen verdwijnt onder de tafels. Slechts de ranke ovale buisjes blijven in het zicht.

[Lees meer over de Arquatus I combizuil op pagina 27](#)



Combizuilen op maat bij NHL Stenden

Bij renovatie van NHL Stenden verzezen rond het bestaande gebouw twee verdiepingen als een hoge glazen ring. De BP220 combizuilen moesten in diverse maten en uitvoeringen geleverd kunnen worden binnen een van tevoren strak opgestelde planning. Op dat punt ligt ook zeker de kracht van BI Select.

Om de montage nog efficiënter te laten verlopen, was vooraf per ruimte een inventarisatie gemaakt van de werkplekken. Zo was precies bekend welk type zuil (viervoudig of zesvoudig) van welke lengte waar nodig was. Aan de hand daarvan zijn alle zuilen gecodeerd met ruimtenummers die in het bestek werden gebruikt. Daarnaast heeft BI Select de zuilen compleet met aansluitkabels en drop cables voor de datasnoeren aangeleverd. Zo konden de zuilen op locatie snel en eenvoudig worden gemonteerd.



LED Selux combizuil bij De Nederlandsche Bank

In het Bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank staan op maat gemaakte combizuilen BP220 met geïntegreerde LED Selux armaturen. Een mooie combinatie van BI Select energiezuilen en verlichting. Transparantie was een belangrijk thema bij het ontwerp van het gebouw en de inrichting. De voetplaat is speciaal op maat gemaakt, zodat deze onder het bureau paste en niet in conflict kwam met de meubels.



Verstelbare combizuilen met thermostaat voor Achmea

In Leeuwarden is verzekeraar Achmea gehuisvest in twee markante, naast elkaar gelegen torens. Zij zijn met elkaar verbonden via een drie verdiepingen tellend gebouw.

BI Select ontwikkelde voor Achmea in hoogte verstelbare combizuilen BP220 met een thermostaat. Zij zijn gemonteerd op een metalen bandraster in het plafond. Om toleranties te kunnen opvangen, is rondom de buizen een precisiebuis ofwel manchets aangebracht. Met behulp van imbusjes kunnen de zuilen zo op de juiste hoogte worden gefixeerd. De zuilen zijn niet afgestempeld tussen vloer en plafond en kunnen daarom gemakkelijk worden verplaatst. Ze zijn voorzien van een verzwaarde voet voor optimale stabiliteit.

[Lees meer over de combizuil op pagina 10](#)





BP220 flexibele combizuil

In situaties waar de werkvloerindeling nogal eens wil wijzigen, maar waar wel data- en stroom bij de werkplek moeten worden aangesloten is de BP220 flexibele combizuil een ideale oplossing. Vaak worden de WCD's aan één kant van het dubbelzijdige profiel gemonteerd en is de andere zijde geschikt voor data-aansluitingen.

Vanaf bureauhoogte (660 mm) gaat het BP220 profiel over in het aluminium verjongingsprofiel. Vanaf 2250 mm hoogte gaat de aluminium zuil over in een flexibele slang die de aansluitkabels verder afschermt. Deze flexibele slang wordt aangesloten op een wit gecoate metalen systeemplafond aansluiting of op een verzinkte kabelgootaansluiting. De verzwaarde voetplaat houdt de zuil veilig overeind en is voorzien van een mat zwarte, slagvaste poedercoating.



Korte specificaties

Breedte x diepte x hoogte: 120×120x2550 mm

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzijdig ingevuld.
Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)



BP220 vaste energiezuil

Met maar liefst twee bekabelingscompartimenten en een grote capaciteit voor databekabeling is de BP220 van BI Select zonder twijfel de meest veelzijdige energiezuil. Door de dubbele invulbaarheid is de capaciteit van de BP220 ongekend hoog. Het inbouw materiaal en de bekabeling kunnen wat betreft sterk- en zwakstroom volledig gescheiden worden gehouden. De zuil laat zich niet alleen in kantoorruimtes, maar eveneens in laboratoria goed toepassen. Het tweede compartiment kan worden gebruikt voor de toevoer van medische gassen of andere opties. De robuuste BP220 gaat een leven lang mee en is eenvoudig muteerbaar om aan veranderende aansluitbehoeften in de toekomst te voldoen.

Korte specificaties

breedte x diepte: 120×120 mm
lengte: 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP220 op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

2 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)



BP220 industriezuil

Door de dubbele invulbaarheid is de capaciteit van de BP220 ongekend hoog. In industriële omgevingen past de BP220 industriezuil perfect. Deze robuuste aluminium energiezuil is vormvast, ook in lange lengtes. De industriezuil kan tot 5500 mm uit één stuk worden geleverd en is indien gewenst verankerbaar aan de vloer.

De grote invulcapaciteit kan worden gebruikt voor stroom, data, maar ook voor bijvoorbeeld zwaarder CEE materiaal. Een van de compartimenten kan tevens worden gebruikt voor perslucht of voor andere industriële aansluitingen. De zuil is stempelbaar maar kan ook door middel van een speciale beugel aan een kabelgoot worden gemonteerd. Het is mogelijk om de energiezulen compleet voorgemonteerd aan te leveren op het project. Maar soms is het ook wenselijk om bepaalde W-invullingen ter plaatse (af) te monteren in de BI Select industriezuil.

Korte specificaties

breedte x diepte: 120×120 mm
lengte: 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)

De industriezuil wordt op maat ingevuld met door u gewenst inbouwmateriaal (CEE-norm, voorzieningen voor perslucht of andere materialen).







BP220 Combizuil

Bij de BP220 combizuil rond 60 mm gaat de zuil vanaf bureauhoogte over in een buis met een diameter van 60 mm. Deze heeft een uitneembare klikdeksel, waardoor bekabeling gemakkelijk kan worden toegevoegd. De metalen afscherming in het buis 60 gedeelte tussen 230V en data biedt ruimte voor twee 230V aansluit-snoeren. De verjonging maakt dat de zuil niet al te dominant in de ruimte aanwezig is.

Het BP220 installatiegedeelte is in hoogte variabel en biedt daarom altijd voldoende capaciteit voor data- en stroomaansluitingen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om 230V aansluitingen in één zijde van de zuil in te bouwen, en data aansluitingen aan de andere zijde.



Korte specificaties

breedte x diepte: 120×120 mm

lengte: 2750 mm / 3200 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP220 op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)



BP220 Plafondzuil

Soms is het handiger om juist boven de werkplek aansluitingen te creëren. Bijvoorbeeld als vloer en bureau om hygiënische redenen vrij moeten blijven. Dan is de BP220 plafondzuil zonder twijfel de meest geschikte energiezuil. Door de dubbele invulbaarheid is er ruimte voor heel veel voorzieningen. Bovendien kunnen de componenten op elke gewenste hoogte worden gemonteerd.

De plafondzuil laat zich niet alleen in kantoren en scholen, maar eveneens in laboratoria goed toepassen. Het tweede compartiment kan worden gebruikt voor de toevoer van medische gassen. De plafondzuil kan worden geleverd met een isolerende kunststof plaat. De bevestigingsconstructie is per situatie en toepassing verschillend. BI Select maakt hiervoor een voorstel en een constructie op maat.

Korte specificaties

breedte x diepte x lengte: 120×120×1250 mm
1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, dubbelzijdig ingevuld.
Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.



[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)

BP220 Opvoerzuil

De aluminium BP220 is eveneens leverbaar als opvoerzuil, voor als de voedingen niet uit het plafond maar uit de vloer komen. Juist omdat de zuil dubbel invulbaar is, voldoet zij aan alle toepassingseisen en is er ruimte voor alle noodzakelijke aansluitmogelijkheden.

De zuil is in de standaard uitvoering niet hoger dan 66 cm en is voorzien van een speciaal ontworpen voetplaat met rozet en topdeksel. Deze robuuste zuil heeft mooie, afgeronde hoeken en kent een vlakke frontmontage. De BP220 opvoerzuil kan bovendien in alle gewenste RAL kleuren worden geleverd.



Korte specificaties

breedte x diepte x lengte: 120x120x660 mm 1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Vloerplaat groot: 160x160 mm, RAL 9011 met 4 bevestigingspunten
Paalrozet: 160x160x10mm, tweedelig, ABS, matzwart
Dubbelzijdig ingevuld, voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)





1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating.

Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.



BP220 Laptopzuil

De laptopzuil is een verplaatsbare BP220 energiezuil, gevoed vanuit het plafond. De laptopzuil maakt dit mogelijk door de voeding via het aluminium verjongingsprofiel en het gespiraliseerde snoer. Hierdoor kunt u vanuit een wandcontactdoos in het plafond of een hoge wandgoot een cirkel van 4 meter van stroom voorzien. De laptopzuil bevat tot maar liefst tien 230V aansluitpunten.

Dankzij de verzwaarde voetplaat en het lichte aluminium profiel heeft de laptopzuil een laag zwaartepunt. Met dit hefboomeffect en de speciaal ontworpen wieltjes is de zuil eenvoudig te verplaatsen en stabiel op zijn plek.

Korte specificaties

breedte x diepte x lengte: 120 × 120 x 2200 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte op verzoek worden aangepast.

Krulsnoer zwart 230V 3G1,5 tot 4 meter
Verzwaarde metalen vloerplaat zwart: 450 x 450 x 6 mm

Dubbelzijdig ingevuld, voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen.

Plafond WCD accessoire

Met ons nieuwe plafond WCD accessoire kunt u de BP220 laptopzuil nog sneller en eenvoudiger aansluiten. De plafond WCD bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met een verstelbare, metalen buis met een robuuste bevestigingsplaat. Deze kan stevig verankerd worden aan het plafond. En is voor veel plafonds en toepassingen geschikt.

BP220 Spina



Deze compacte uitvoering van de laptopzuil is ideaal voor ruimtes waar de voedingspunten zich in de wand bevinden. U sluit de vloerzuil eenvoudig aan op de voeding in de muur. Het oranje PUR aansluitsnoer is sterk en valt extra op om struikelgevaar te minimaliseren.

Voetplaat: 330 x 330 x 6 mm metaal, slagvaste polyester poedercoating RAL9011 mat zwart

Aansluitsnoer 230V 3G1,5 PUR oranje met aangegoten RA-stekker en een lengte van 5 meter.





Korte specificaties

breedte x diepte x lengte: 120 x 120 x 660 mm
 Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte op verzoek worden gevarieerd.

Gewicht: 10 kg

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating

Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Dubbelzijdig ingevuld, voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

Metalen RVS handgreep

Voetplaat: 330 x 330 x 6 mm metaal, slagvaste polyester poedercoating RAL9011 mat zwart

Aansluitsnoer 230V 3G1,5 PUR oranje met aangegoten RA-steker en een lengte van 5 meter.



BP90 Energiezuil

De aluminium, enkelzijdige en slanke BP90 is bedoeld voor werkplekken met een standaard bekabelingssituatie. Met drie afzonderlijke bekabelingskanalen biedt de BP90 voldoende ruimte voor gangbare toepassingen. Zwakstroom en sterkstroom kan in deze zuil worden gescheiden door middel van het aanwezige aluminium DIN-profiel. Maar het is ook mogelijk om een extra kunststof scheidingsschot met metalen afscherming toe te passen.

De WCD-doppen vallen strak weg in de aluminium deksel. Dit zorgt voor een rustige uitstraling die ook nog eens tegen een stootje kan. Het BP90 profiel heeft een eigen kunststof plafondrozet om een nette afwerking aan het systeemplafond te realiseren. De BP90 energiezuil is de voordeligste zuil uit ons programma en snel leverbaar in de maat die bij uw project past.





Korte specificaties

Breedte x diepte: 95×70 mm

Lengte: 2750 mm / 3200 mm / 3700 mm Paalvoet: 65 mm

Plafondsteun: 350 mm of 700 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de BP90 op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 6400 mm.

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 8 Peha wandcontactdozen, enkelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina 28](#)

Arquatus I energiezuil

Arquatus I is de naam van een hernieuwde serie energiezulen van BI Select. De esthetische waarde speelt in de Arquatus lijn een voorname rol. Ware sieraden voor het interieur: een must voor de liefhebber van design. Als doorvoerzuil is de Arquatus I eveneens leverbaar. Op verzoek kan de lengte worden gevarieerd tot een maximum van 6400 mm.

Korte specificaties

Breedte x
diepte: 138 x 57
mm Lengte: 2750 mm / 3250 mm Plafondsteun: 350 mm of 700 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde
standaardlengtes kan de lengte
van de Arquatus I op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

Ovale vloerplaat: 112 x 190 mm
plaat zwart RAL 9011 met 2 bevestigingspunten
Plafondrozet: 112 x 190 mm, tweedelig, A.B.S., wit gematteerd

1,5 mm dik aluminium
voorzien van slagvaste
polyester poedercoating
Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 8 Peha
wandcontactdozen, enkelzijdig
ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

[Bekijk de beschikbare opties op pagina ...](#)





Arquatus I opvoerzuil

Door het gebruik van hout in de strak vormgegeven vloerplaat en als topdeksel voelt deze Arquatus I opvoerzuil zich heel erg thuis in statige kantoorpanden. Een mooie toevoeging aan boardrooms, vergaderzalen en luxe kantoren. Maar ook voor monumentale panden waar weinig aan de vaste installatie mag worden aangepast.

Korte specificaties

Breedte x diepte x lengte: 138x57x660 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengte kan de lengte van de Arquatus I opvoerzuil op verzoek worden gevarieerd in afwijkende lengtes.

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Ovale vloerplaat in metaal, hout of glas.

Voorzien van maximaal 8 Peha wandcontactdozen, enkelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

Bekijk de beschikbare opties voor data units op pagina ...





Arquatus I combizuil

Het Arquatus I profiel gaat vanaf bureauhoogte over in twee metalen ovale buisjes die naar het plafond voeren. Daarmee wordt een hoge mate van transparantie in de ruimte bereikt. De twee buisjes fungeren tevens als gescheiden kabeldoorvoerkanalen. De Arquatus I combizuil laat zich uitstekend in het centrum van bureauconfiguraties plaatsen. Voor de doorvoer naar het plafond heeft BI Select een sierplaatje ontwikkeld ter afwerking van de dubbelovaal overbruggingssteun. De doorvoer vestigt zo geen aandacht op zich. De lengte van de dubbel ovaal steun is maatwerk. Geef de hoogte van het bouwkundig plafond en de hoogte van het systeemplafond door aan uw adviseur. Wij helpen u graag met het bepalen van de juiste lengte.





Korte specificaties

Breedte x diepte: 138x57 mm Lengte: 2750 mm / 3250 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaardlengtes kan de lengte van de Arquatus I op verzoek worden gevarieerd tot maximaal 5500 mm.

Ovale vloerplaat: 112 x 190 mm plaat zwart RAL 9011 met 2 bevestigingspunten

Paalrozet: 112 x 190 mm, tweedelig, A.B.S., wit gematteerd

1,5 mm dik aluminium voorzien van slagvaste polyester poedercoating

Standaard RAL9010 (wit). Op verzoek in elke gewenste RAL-kleur.

Voorzien van maximaal 12 Peha wandcontactdozen, enkelzijdig ingevuld. Andere fabrikaten op verzoek verkrijgbaar.

Bekijk de beschikbare opties voor data units op pagina #



Bespaar op montage met het plafond WCD accessoire

Het ROC Amsterdam had behoefte aan een oplossing om de montage van BP220 Laptopzuilen nog sneller te laten verlopen. In overleg met het ROC is daarom het plafond WCD accessoire ontwikkeld.

Met het nieuwe plafond WCD accessoire kunt u de BP220 Laptopzuil nog sneller en eenvoudiger aansluiten. De plafond WCD bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met een verstelbare, metalen buis met een robuuste bevestigingsplaat. Deze kan stevig verankerd worden aan het plafond en op de juiste hoogte worden afgesteld.

U hoeft slechts een gat te maken in de plafondplaat voor de wcd's, en uw aansluitpunt is klaar. De plafond wcd is voorzien van een aansluitsnoer van 3 x 2,5 qmm met een lengte van 7,5 meter.

Tijdwinst voor installateur en gebruiker

De verplaatsbare laptopzuil plafond is een plug & play product. Wel moet deze worden aangesloten op een wandcontactdoos in het plafond. Nu kunt u dit natuurlijk uitbesteden aan uw huisinstallateur. Maar met het nieuwe plafond WCD accessoire kunt u dit ook zeer eenvoudig zelf doen, en bespaart u dus aanzienlijk op de kosten. Ook bij montage door uw huisinstallateur, levert de plafond WCD tijdswinst op.



Maatwerk oplossingen

BI Select heeft 30 jaar aan kennis en kunde in huis. Daarom kunnen we snel maatwerk leveren. Elke BI Select energiezuil kan worden uitgerust met verschillende opties met betrekking tot 230V componenten, datakabels, bevestigingscomponenten en andere accessoires.

Op de volgende pagina's vindt u daarom een overzicht van welke opties beschikbaar zijn voor elk product. Heeft u vragen over een van onze opties? Of staat de door u gewenste optie niet in deze brochure? Neem dan contact op met uw BI Select adviseur.

Maak een afspraak

Energiezuilen zijn per uitstek producten die u moet zien en ervaren. Daarom komen we graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Uw adviseur ziet er persoonlijk op toe dat u de best mogelijke service krijgt. Of het nu gaat om een levertijd die aansluit op uw planning, maatwerkoplossingen voor uw unieke vraag of een proefplaatsing om een oplossing uit te proberen. U vindt bij BI Select dus niet alleen de beste energiezuilen, maar ook een betrokken leverancier die u ontzorgt.

Scan de onderstaande QR-code om een afspraak te maken op locatie of Teams. Wij kijken uit naar de kennismaking.



Een vrijblijvende offerte aanvraag mag u ook altijd mailen naar info@biselect.nl

Wij rekenen en denken graag met u mee voor de beste oplossing.



Als innovatieve speler is BI Select gespecialiseerd in het bedenken en realiseren van projectverlichting en bekabelingssystemen voor niet-standaard situaties waarbij maatwerk is vereist.

E-MAIL: info@biselect.nl

TELEFOON: 050-3092228

BEZOEK ONS OP:

**Burgemeester J.G. Legroweg
112bis 9761 TD Eelde**

POSTADRES:

**BI Select B.V.
Postbus 112 9765 ZJ Eelde**